



compre pelo telefone



(34) 3014-3880

de seg. à sex. 9h às 18h

Principal

Acessar

Minha Conta

Meu Carrinho

Finalizar

Pesquisa: palavras-chave

Buscar

MESA DE SOM YAMAHA EMX-512SC AMPLIFICADA

CARRINHO

Selecione a Marca



Clique para ampliar

Preço:

R\$ 1.772,00

Carrinho vazio

Disponibilidade:

sim



RASTREAR PEDIDO

Garantia

3 MESES

Modelo:

EMX-512SC

Número:

Fabricante:

YAMAHA

(Ex: SS987654321BR)

Rastrear

Adicionar ao carrinho

Qtd:

1

ACESSÓRIO EM GERAL

AMPLIFICADOR

BAIXO

BATERIA

CAIXA DE SOM &
PERIFÉRICOS

ESTUDIO

GUITARRA

ILUMINAÇÃO & DJ

MESA DE SOM

MICROFONE

PEDAL & PEDALEIRA

PIANO DIGITAL

SINTETIZADOR &
CONTROLADOR

SOPRO

TECLADO

VIOLÃO

Parcelamento no cartão de crédito

1x de R\$ 1.772,00 sem juros

2x de R\$ 921,61 com juros

3x de R\$ 626,64 com juros

4x de R\$ 479,33 com juros

5x de R\$ 391,09 com juros

6x de R\$ 332,40 com juros

7x de R\$ 290,58 com juros

8x de R\$ 259,32 com juros

9x de R\$ 235,09 com juros

10x de R\$ 215,79 com juros

11x de R\$ 200,08 com juros

12x de R\$ 187,06 com juros

Juros de 1,99% ao mês

Parcela mínima de R\$ 5,00

PARA REGIÕES

SUL

SUDESTE

NORDE

NOROESTE

NORDE

GO

PARA COMPRAS ACIMA DE
R\$ 1.000,00

Descrição

Outras Imagens (0)

Opiniões (1)

Produtos relacionados (0)

MESA YAMAHA EMX-512SC
AMPLIFICADA

- Mixer analógico de 12 canais de entrada, com processador SPX interno ;
Com 16, efeitos incluindo Reverb, Chorus, Flanger , Phaser e até distorção ;
Botão de compressor nos canais Mono. Potência de saída se 500W.
Largura, profundidade, altura: 442 X 286 X 274mm
- Capacidade de canais 4 mono + 4 estéreo + Return
AUX 1 (Efeito Send)
Stereo PRINCIPAL
Entrada funções de canal CH1-4 Compressor, 3-band PEQ; CH5-8: 3-band PEQ
On-board processadores SPX, 2x GEQ de 7 bandas YSPProcessing.
I / O Mic entradas 8
Phantom power +15 V DC; ON / OFF
Entradas de linha estéreo 4x
Controle e outros Pedal, StandBy (All mute)
On-board amplificadores de potência máxima @ 4ohms 500W/ch
Potência máxima @ 8ohms 370W/ch (100V modelo), 350W/ch (120V modelo),
320W/ch (220-240V modelo)
Seleção de saída L / R, L + R / Monitor
As especificações gerais
Distorção harmônica total inferior a 0,3%
Resposta de frequência 0, 1,0,-3dB 20Hz a
20kHz nível de ruído de entrada
equivalente ruído 115dBu
Saída residual ruído 65dBu (Speaker out);-90dBu (fora de linha)
Crosstalk-65dB
Proteção do circuito de carga Interruptor de protecção de ligar / desligar mudo, DC
falhas (fonte de alimentação de reset shutdown / manual), Clip limitador (≥ THD 1%,
compressão)
Amplificador de proteção térmica (temperatura do dissipador de calor ≥ 90 graus
Celsius; saída mute / reset automático), VI limitador (RL ≤ 2 ohms)
Proteção da fonte de alimentação térmica (dissipador de calor temperatura celcius
≥ 100 graus; alimentação reposição shutdown / manual)
Os requisitos de energia. AC100V, 120V
550W o consumo de energia
Dimensões W 442,5 milímetros; 17-7/16in
H 284 milímetros; 11-3/16in
D 264 milímetros; 10-3/8in (7U)
8 kg de peso líquido; £ 17,6
Manual do proprietário, cabo de alimentação AC, 2x borracha estabilizador

INFORMAÇÕES

- ◆ Quem Somos
- ◆ Conheça nossa loja
- ◆ Fretes e Entrega
- ◆ Como comprar
- ◆ Contate-nos
- ◆ Mapa do site

Tags: [EMX-512SC](#),



**Facilidade e segurança
em suas compras online!**



Beaver Comercio de Instrumentos Musicais Ltda.
CNPJ 02.196.679/0001-61
Av. Floriano Peixoto, 1037
Uberlândia-MG
CEP: 38400-698
Email: site@beavermusic.com.br